




СЕРТИФИЦИРАНА
КОМБИНИРАНА
ЗАЩИТА И
МАКСИМАЛЕН
ОБЕМ ЗА ВАШЕТО
ПРОФЕСИОНАЛНО
МЯСТО



DUOGUARD GII

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМ И ПОЖАР




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от взлом в съответствие с европейския стандарт EN 1143-1, сертифициран от ECB•S за клас II.
- Защита от пожар в съответствие със стандарт NT Fire 017 – 90 минути и сертификационните правила на SP Техническият изследователски институт на Швеция.
- Тристранно заключване е изработено от здрави стоманени резета.
- Огнезащитен бариерен материал - Dualite - осигурява защита от взлом и пожар, като същевременно намалява общото тегло на сейфа за минимизиране на разходите за транспорт и монтаж.
- Монтирани активни блокировки и противопробивни плочи, предпазващи заключващия механизъм да издържи на опитите за взлом.
- Механична ключалка клас А или електронна ключалка с висока степен на сигурност от клас В, одобрена в съответствие с EN 1300. И двата вида са налични като опции по избор за първоначално вграждане в сейфа.
- Ергономична дръжка с мек опип и набор от вътрешно оборудване за максимално увеличаване на капацитета за съхранение.
- Опция - касета за съхранение на медии носители за данни. Сертификат, 60 Diskette от NT Fire 017, за едновременно пожарозащита.

DUOGUARD GII

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	Външна вис. (мм)	Външна шир. (мм)	Външна дълб. (мм)	Вътрешна вис. (мм)	Вътрешна шир. (мм)	Вътрешна дълб. (мм)	Обем (литри)	Тегло (кг)
65	578	526	547	452	400	360	65	265
110	716	626	587	590	500	386	114	379
150	901	626	587	775	500	386	150	456
200	1176	626	587	1050	500	386	203	582
300	1626	626	587	1500	500	386	290	748
350	1626	701	611	1500	575	410	354	829
450	1876	701	641	1750	575	440	443	970



ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

1. Рафт 2. Изтеглящ се рафт 3. Чекмедже
4. Заклучваща се кутия 5. Огнеупорна шкаф за медийни носители 6. Рафт за окачени папки (за размери от 110 и нагоре) 7. Рамка за окачени папки

ЗАКЛЮЧВАНЕ

Като основен вариант за заключване, сейфове DuoGuard GII могат да бъдат снабдени или с електронно заключване с висока степен на сигурност (Клас В) или с механична ключалка (Клас А).

Двойно заключване се предлага от модел 110 и нагоре. Основната ключалка може да бъде допълнена от шифрова брава, механична ключалка, както и електронно заключване.

Всички брави са тествани от ECB•S и са сертифицирани в съответствие с EN 1300 стандарт.

Интегрираната електронна брава на DuoGuard GII - сертифицирана клас В от ECB•S, включва следните характеристики:

1 мастър код, 1 супервайзър код и 7 потребителски кода.

- Отложено отваряне до 99 минути между задействаната брава и отварянето на вратата. Също така бравата е снабдена с опция за отмяна на отложеното отваряне.
- Защитна функция за активиране на тиха аларма, ако бравата е подложена на взлом.

ОГНЕВИ ТЕСТ

DuoGuard GII е сертифициран в съответствие със шведския стандарт, NT Fire 017 - 90 Paper, което означава, че сейфът ще защити хартиените документи за 90 минути при пожар. Този сертификат е издаден от SP Technical Research Institute на Швеция.

ЕТАП 1

Сейфът се поставя в пещ и се загрева до температура 1000 градуса по Целзий за 90 минути, за да се симулират последиците от сериозен пожар.

ЕТАП 2

Сейфът се изважда от пещта и се охлажда. При отваряне вътрешната температура на шкафа не трябва да надвишава 150 ° C.

ТЕСТ ЗА ВЗЛОМ

DuoGuard GII е сертифициран от ECB•S в съответствие с европейския стандарт EN 1143-1 за защита от взлом клас II. Използва се набор от инструменти за атака, за да се тества нивото на съпротивление на DuoGuard GII, вариращо от основни инструменти до сложно термично и електрическо оборудване.

Authorised dealer:



datasafe.bg

+359 886 113 112

sales@miningbg.com

www.datasafe.bg

www.miningbg.com

www.chubbsafes.com